# 調達品目表

| | | | |
|---|---|---|---|
| 調達要求番号 | 3-21-1001-002A-Q-0030 | 作成部課 | 補給本部第１部第１調達課 |
| 調達要求年月日 | 平成２１年　４月１３日 | 作成年月日 | 平成２１年　４月１３日 |
| 仕様書番号 | Ｃ＆ＬＰＳ—Ｑ０００１２ | | |

| 品　名 | カ　タ　ロ　グ　製　品　名 | 備　考 |
|---|---|---|
| 連<br>続<br>式<br>炊<br>飯<br>装<br>置<br>２<br>号 | ㈱アイホー製　　ＡＲＳ－２５Ｂ型<br>㈱フジマック製 システム ライスエース１０００型<br><br>又は同等品（他社の製品を含む）<br><br>この連続式炊飯装置２号は，製造業者カタログを標準とする構造，形状で作業上安全で安定した精度を長期に維持し得るものとする。<br>1. 電動水圧洗米機<br>能力：300kg/h以上<br>3相 200Ｖ，0.75ＫＷ以下<br>切替バルブの操作により洗米，送米が可能であること。<br>2. 定量充填機（ホッパー式）<br>能力：貯水量 140kg/回以上<br>3相 200Ｖ，0.4ＫＷ以下<br>タンク内浸漬米は，先入れ先出し方式の構造で定量注水は，タイマー又は容積タンクと電磁弁の組合わせで水加減が自由に調整可能であること。<br>3. 連続式炊飯（自動点火，消火装置付）<br>能力：水炊き 140kg/h以上<br>ガス消費量 92,500 Kcal/h以下<br>3相 200Ｖ，0.7ＫＷ以下<br>炊飯釜がバーナーの上に無い時，バーナーを燃焼させない構造で，炊飯釜が進行するに従ってバーナーが順次点火し，通過後は順次消火する。<br>また，電源が切れ，再度通電した時，生ガスがでない回路であること。なお，上記装置の無い場合は次のとおりとする。 | 数　量<br>（　１個） |

# 調達品目表（続き）

| 品　名 | カ　タ　ロ　グ　製　品　名 | 備　考 |
|---|---|---|
| 連<br>続<br>式<br>炊<br>飯<br>装<br>置<br>2<br>号 | (1)水炊き又は湯炊きで 140kg/h以上<br>(2)ガス消費量は,炊き上がり飯140kg/h以上で<br>117,500 Kcal以下とする。<br>4.反転ほぐし機<br>能力：５０釜/h以上<br>電動機　3相 200Ｖ，0.4ＫＷ以下<br>ほぐし槽内側は,テフロン加工とする。<br><br>5.炊飯釜　　数量　２５個<br>内部は,テフロン加工（把手付）とする。<br><br>6.ガスの指定<br>ＬＰガス<br><br>7.銘板は，NDS Z 8011による１種銘板を付けること<br>（入札書又は見積書提出時の最新規格による。）<br><br>8.その他<br>添付書類<br>取扱説明書（製造業者制定のもの）及び社内検査成績書を１個ごとに各２部添付すること。 | |